

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



č. 1/2021

Výrobek **Komínový systém  
tříslůžkový**

Typové značení KL – Systém 140, 160, 180, 200

Použití Třívrstvý komínový systém pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným druhem spalin. Výrobek splňuje základní požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. A nařízení vlády č. 190/2002 Sb., nařízení EP a rady EU č. 305/2011.

Výrobce Keramika Letovice s.r.o., Nádražní 6, 679 61 Letovice, IČO: 43420079, DIČ: CZ 43420079

Zatřídění EN 13063-1+A1 T600 N1 D3 G50

Systém posouzení a ověřování stálosti vlastností: 2+

Oznámený subjekt: 1020

TZÚS Praha, s.p., pobočka 0300-Plzeň, Zahradní 15, Plzeň, NO 1020 provedli podle systému 2+ počáteční inspekci v místě výroby a inspekci systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby. Byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v přílohách ZA norem EN 13063: 2005 + A1:2007 a byly vydány certifikáty systému řízení výroby č. 1020 – CPR - 030052052.

| Podstatné vlastnosti                                | Parametry                     | Harmonizované technické specifikace |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Teplotní třída                                      | T600                          | EN 13063-1 + A1                     |
| Tlaková třída                                       | N1                            |                                     |
| Odolnost vůči korozi                                | 3                             |                                     |
| Požární odolnost z vnitřní strany                   | G50                           |                                     |
| Tlaková ztráta: drsnost šamotové vložky             | 0,0015m                       |                                     |
| Tepelný odpor                                       | R40                           |                                     |
| Pevnost v tlaku šamotové vložky                     | > 10 Mpa                      |                                     |
| Pevnost v tlaku komínového tmelu (na šamot. vložky) | > 10 Mpa                      |                                     |
| Maximální výška komína                              | 30m                           |                                     |
| Zatížení větrem                                     | Max 1,3 m nad poslední oporou |                                     |
| Mrazuvzdornost 25 cyklů                             | vyhovuje                      |                                     |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Za výrobce a jeho jménem:  
Keramika Letovice, s.r.o.  
Místo a datum vydání:

Jan Řehoř - jednatel  
Letovice, 1. 2. 2021